AS

Connettore per elettrovalvole DIN 43650-B 2poli+terra

Caratteristiche tecniche	
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile,femmina, non smontabile
Numbero poli	2 + PE
Passo	11 mm
Corrente nominale	2,5 A
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale	2,5 kV
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento rinforzato	4 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Classe di isolamento	I
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 crimpati
Conduttori collegabili	Cavo flessibile
Grado di protezione IP	N.T. (Da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	LLT -20°C / ULT 90°C (in posa fissa)
Fissaggio	A Vite (Fornita su richiesta)

Caratteristiche tecniche dei cavi utilizzabili	
Tipo	PVC H03V2V2-F / UL
Sezioni	0,50 - 0,75 mm² / AWG20

Materiali di stampaggio	
Inserto interno	PA66 V0 RTI elec 140
Isolamento esterno	PVC NE 80 Sh A – UL 1581 classe 105°C

Glow Wire Test – EN 60695-2-11 in accordo alla EN 60335-1	
Inserto interno	GWEPT: 750
Isolamento esterno	GWEPT: 850