# CSX

Connettore per alimentazione motori per valvola 3 vie, versione dritta

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche tecniche** | |
| Norma di riferimento | EN 61984 |
| Tipo di connettore | Mobile, maschio, non smontabile |
| Numbero poli | 3 |
| Passo | 14,1 mm |
| Corrente nominale | 2,5 A |
| Tensione nominale | 230 V AC |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale | 2,5 kV |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento rinforzato | 4,0 kV |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di terminali | Femmina 6,3x0,8, crimpati |
| Conduttori collegabili | Cavo flessibile |
| Grado di protezione IP | N.T. (Da testare con la controparte) |
| Intervallo di temperatura | LLT 5°C / ULT 70°C |
| Fissaggio | N.A. |
| **Caratteristiche tecniche dei cavi utilizzabili** | |
| Tipo | PVC H03V2V2-F / UL |
| Sezioni | 0,50 mm² / AWG18 |
| **Materiali di stampaggio** | |
| Inserto interno | PA6 V0 GF30 |
| Isolamento esterno | PVC NE 73 Sh A |
| **Glow Wire Test – EN 60695-2-11 in accordo alla EN 60335-1** | |
| Inserto interno | GWEPT: 750 |
| Isolamento esterno | GWEPT: 850 |
| **Stoccaggio** | Stoccaggio in luogo ventilato e asciutto ed al riparo da acqua, calore e fuoco, non sovrapporre pesi elevati. In caso di stoccaggio prolungato, per evitare deformazioni al connettore, si consiglia di rimuovere i connettori dall'imballo e conservare su rastrelliere porta cavi |