CX

Connettore per termostati a contatto, riarmo manuale o automatico

Caratteristiche tecniche	
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, femmina, non smontabile
Numbero poli	2
Passo	15 mm
Corrente nominale	2,5 A (6 A con cavo sezione 0,75 mm²)
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale	2,5 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Classe di isolamento	II
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8, crimpato
Conduttori collegabili	Cavo flessibile
Grado di protezione IP	N.T. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura (in posa fissa)	LLT -20°C / ULT 90°C
Temperatura di esercizio	Da verificare in base all'applicazione
Fissaggio	N.A.
Caratteristiche tecniche dei cavi utilizzabili	
Tipo	PVC H03V2V2-F / SILICONE
Sezioni	0,50 - 0,75 mm²
Materiali di stampaggio	
Isolamento esterno	TPE-S NE UL94 V0 62 Sh A
Glow Wire Test – EN 60695-2-11 in accordo alla EN 60335-1	
Isolamento esterno	GWEPT: 850-750
Stoccaggio	Stoccaggio in luogo ventilato e asciutto ed al riparo da acqua, calore e fuoco, non sovrapporre pesi elevati. In caso di stoccaggio prolungato, per evitare deformazioni al connettore, si consiglia di rimuovere i connettori dall'imballo e conservare su rastrelliere porta cavi