K

Connettore per alimentazione pompe bruciatori

Caratteristiche tecniche	
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, Femmina, non smontabile
Numbero poli	2 + PE
Passo	K31: 8,6 mm - 8,7 mm K32: 8,6 mm - 8,9 mm
Corrente nominale	2,5 A
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale	2,5 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Classe di isolamento	II
Tipo di terminali	Femmina 6,3x0,8 , crimpato
Conduttori collegabili	Cavo flessibile
Grado di protezione IP	N.T. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	LLT -20°C / ULT 90°C (in posa fissa)
Fissaggio	No
Caratteristiche tecniche dei cavi utilizzabili	
Tipo	PVC H03V2V2-F / UL
Sezioni	0,50 mm² / AWG20
Materiali di stampaggio	
Isolamento esterno	PVC NE 80 Sh A – UL 1581 classe 105°C
Glow Wire Test – EN 60695-2-11 in accordo alla EN 60335-1	
Isolamento esterno	GWEPT: 850 GWEPT: 750