P15

Connettore per alimentazione pompe circolatori con PE in posizione centrale

Caratteristiche tecniche	
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numbero poli	2 + PE
Passo	4,8 mm
Corrente nominale	2,5 A
Tensione nominale	230 V AC
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale	2,5 kV
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento rinforzato	4,0 kV
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2
Classe di isolamento	I
Tipo di terminali	Maschio, crimpato
Conduttori collegabili	Cavo flessibile
Grado di protezione IP	Da testare con la controparte
Intervallo di temperatura	LLT -20°C / ULT 70°C (in posa fissa)
Fissaggio	N.A.
Caratteristiche tecniche dei cavi utilizzabili	
Tipo	PVC H03V2V2-F / H05V2V2-F / UL
Sezioni	0,50 - 0,75 mm² / AWG20 – AWG18
Materiali di stampaggio	
Inserto interno	PA66 V0 RTI elec 140
Isolamento esterno	PVC GR 78 Sh A
Glow Wire Test – EN 60695-2-11 in accordo alla EN 60335-1	
Inserto interno	GWEPT: 750
Isolamento esterno	GWEPT: 850